



КРАСКА «МАСТЕР-ОК ФАКТУРА» ■

ТИ-205

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТУ РБ 600112981.038-2010

НАЗНАЧЕНИЕ:

Готовая к применению краска с высокой кроющей способностью для получения белых и цветных рельефных интерьерных покрытий с мелкой и средней фактурой. Идеально подходит для нанесения распылением. Краска позволяет получать покрытия, перекрывающие мелкие трещины, с эффектом оптического выравнивания. В некоторых случаях не требует перед нанесением предварительного шпатлевания, что позволяет уменьшить трудозатраты. Для окрашивания пригодны минеральные основания такие как бетон, известково-цементные, цементные, гипсовые штукатурки, кирпич, силикатный кирпич, гипсокартон, старые матовые прочно держащиеся дисперсионные покрытия. В качестве фактурообразующего материала используется прочный пористый минеральный наполнитель шарообразной формы с зерном 1 мм.

- Фактурная
- Интерьерная
- Экономичная в применении
- Образует мелкую и среднюю фактуру
- Содержит сферический наполнитель с зерном 1 мм
- С запахом лимона

СОСТАВ:

Дисперсия акрилового полимера, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

ПЛОТНОСТЬ:

Около 1,25 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:

Матовая, фактурная.

ЦВЕТ:

Компьютерная колеровка специальными пигментными пастами по любым цветовым коллекциям.

УПАКОВКА:

Пластиковое ведро 10 л.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением краски на минеральные поверхности их очищают от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Новые оштукатуренные основания следует окрашивать не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания. Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обработать акриловой грунтовкой «Мастер-ОК Грунт» и при необходимости выровнять шпатлевкой. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионной грунтовкой.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Краску применяют при температуре окружающего воздуха не ниже +10°C. Перед применением краску тщательно перемешивают. Не разбавлять!!! Краску наносят пневматическим распылением минимум в один слой (рекомендуемое давление 4-6 атм. Диаметр сопла регулируется в зависимости от наносимой фактуры, но не менее 4 мм). Для напыления использовать специальный пистолет для нанесения крупнодисперсных материалов. Расход зависит от состояния и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации мастера и более точно определяется путем нанесения на объекте пробного покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте в плотно закрытых упаковках. В оригинальных упаковках срок хранения не менее 24 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Инструмент, тару, пятна краски отмыть теплой водой с мылом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В данной технической информации невозможно предусмотреть все особенности применения грунтовки в каждом конкретном случае, поэтому за технической консультацией обращайтесь к специалистам:

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА



Салон PREMIUM Decor
Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Дзержинского, 9, пом. 1002
www.premium-decor.by

тел.: (017) 366-65-65
факс: (017) 366-65-65
GSM: (029) 114-55-77
info@premium-decor.by

ОПТОВЫЕ И ОБЪЕКТНЫЕ ПОСТАВКИ



ООО «СтройМАСТЕРком»
Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Дзержинского, 9, пом. 1001
www.stroymasterkom.by

тел.: (017) 366-36-36
факс: (017) 366-38-38
GSM: (029) 101-44-55
info@stroymasterkom.by